



DESIGNPREIS
2006
NOMINEE



reddot design award
winner 2005

KWC-No.	Superfici
10.121.103.000FL	cromo
A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore	
10.121.103.700FL	acciaio inox
A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore	



product
design
award

2006

Cucina con LEDShine

LUMINAQUA®
Advanced Light Technology

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile nascosto
 - Neoperl® Caché®
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45 minuti
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.