



KWC-No.

Superfici

10.272.123.700FL

acciaio inox

A 200, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Cucina con LEDShine

LUMINAQUA®
Advanced Light Technology

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Miscelatore a leva

- 2 fori
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile nascosto
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 500 mm
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45 minuti
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.5 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 11 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.

www.kwc.com 01.04.2019