

L' ANTI INFILTRAZIONE CONSOLIDANTE TRASPIRANTE

**GRES PORCELLANATO, MARMO E PIETRA,
AGGLOMERATI, CEMENTO, TUFO, COTTO,
KLINKER**



A COSA SERVE

- Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità.
- Penetra nei materiali consolidando la superficie.
- Elimina il problema delle infiltrazioni.
- Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze nonché gravosi danni alle strutture.
- Protegge le fughe.
- Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti.

I VANTAGGI

- Non crea film superficiale e lascia traspirare.
- Facile da utilizzare perché pronto all'uso
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento.
- Ha una resa elevata.

FORMULATO A BASE DI SILICATO DI ETILE: il prodotto penetra all'interno della fessura legandosi chimicamente al materiale e conferendo alla materia maggior compattezza e resistenza nel tempo. Tale tecnologia permette un'ottima resistenza ai Raggi UV e al naturale processo di invecchiamento.



RESA

RESA INDICATIVA (1 litro):

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Cotto, Pietra | 10/15 m ² |
| Gres porcellanato, Klinker | 30 m ² |

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita (per una pulizia accurata utilizzare il detergente **FASEZERO**), applicare **SALVATERRAZZA®** in modo uniforme su tutta la superficie con un vello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. Prima che il prodotto asciughi (entro 10 minuti), rimuovere il residuo tamponando con un panno pulito, avendo cura di non lasciare traccia di prodotto. Applicare **SALVATERRAZZA®** in abbondanza non ne migliora le prestazioni. Su materiali assorbenti come pietre naturali, agglomerati, cemento, mattoni, applicare due mani di prodotto a distanza di 8 ore seguendo le indicazioni soprariportate. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. La superficie è calpestabile dopo 8 ore. La protezione è attiva dopo 24 ore.

Manutenzione: soluzione diluita di **CLEANER PRO**.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Il prodotto può ravvivare il materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

Non protegge dalle aggressioni acide.



- COTTO
- KLINKER
- GRES PORCELLANATO
- MARMO E PIETRA
- AGGLOMERATI
- CEMENTO
- TUFO



A COSA SERVE

- Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità.
- Penetra nei materiali consolidando la superficie.
- Elimina il problema delle infiltrazioni.
- Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze nonché gravosi danni alle strutture.
- Protegge le fughe.
- Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti.

I VANTAGGI

- Non crea film superficiale e lascia traspirare.
- Facile da utilizzare perché pronto all'uso
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento.
- Ha una resa elevata.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

Il trattamento va eseguito a pavimento asciutto e pulito, per una pulizia accurata utilizzare il detergente **SALVATERRAZZA FASEZERO**. A pavimento asciutto applicare **SALVATERRAZZA** in modo uniforme su tutta la superficie con un pennello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. **Massaggiare entro 5 minuti la superficie con panno o carta assorbente in modo da asciugarla e rimuovere completamente l'eccesso.**

Il pavimento è calpestabile a 24 ore dall'ultima applicazione.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Su materiali ad alto assorbimento come arenarie, calcari, cotto e cemento, passare una seconda mano dopo 24 ore dalla prima seguendo la stessa modalità di applicazione. Il prodotto può ravvivare il materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.

COME AGISCE



Salvaterrazza elimina il problema delle infiltrazioni d'acqua che creano muffe, efflorescenze e con il gelo ulteriori danni alla struttura.



Il prodotto penetra all'interno della fessura, legandosi chimicamente con il materiale e dandogli maggior compattezza.



Salvaterrazza impedisce all'acqua di penetrare ma lascia traspirare il materiale senza creare alcun film superficiale.

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Cotto, Pietra | 10/15 m ² |
| Gres porcellanato, Clinker | 30 m ² |

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Miscela di composti silossanici dispersi in solvente idrocarburico dearomatizzato.
A norma del D. lgs 161/06 categoria: Primer fissanti (consolidante)
Valore limite UE per questo prodotto (Cat: 1/h): 750 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 624,87 g/l

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. NON provocare il vomito. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE:



contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Contiene: IDROCARBURI DEAROMATIZZATI XILENE (MISCELA DI ISOMERI), ALCOOL BUTILICO, ETILBENZENE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: lieve di solvente idrocarburico
Densità: 0,777 kg/litro
Punto d'infiammabilità: 40 °C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.